



AWO0001493070

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

PIANI DI LAVORO: in nobilitato melaminico o in vetro temperato retroverniciato, bordi smussati a filo lucido.

TIPOLOGIE STRUTTURA: metallica: gambe a ponte o ad anello in tubolare di acciaio, travi sotto piano in lamiera di acciaio, basette a pavimento in nylon con piedino di livellamento in PVC con perno in acciaio filettato, tappi travi in nylon.

CASSETTIERE, MOBILI DI SERVIZIO, CONTENITORI E LIBRERIE AGGREGABILI IN NOBILITATO: strutture, top e frontali in nobilitato melaminico. Ruote piroettanti (portata kg. 25 cad) con carter e doppio battistrada in PVC rigido e perno di rotazione in acciaio, piedini di livellamento in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato. Cassetti o in agglomerato ligneo con spondine rivestite in PVC, o in metallo con guide scorrevoli metalliche con rullini in nylon. Ante battenti in nobilitato melaminico. Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica. Cerniere in metallo ad applicazione rapida, collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione. Kit ammortizzatori soft-closing in materiale plastico per cerniera anta singola. Maniglia riportata in alluminio. Barra per fissaggio alle travi sottopiano in tubolare d'acciaio.

CASSETTIERE METALLICHE: struttura e frontali in lamiera d'acciaio dotata di profili di rinforzo. Ruote piroettanti in nylon a doppio battistrada con perno di rotazione in acciaio filettato (portata Kg. 25 cad.). Cassetti metallici scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon auto lubrificanti, cassetto classificatore dotato di telaio metallico e quinta ruota. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole anti-infortunistica.

COMPLEMENTI: schermi frontali e laterali in nobilitato melaminico, morsetti in metallo per il fissaggio al piano, perni in acciaio, alle estremità, per il fissaggio alle gambe per piani contrapposti, supporto cilindrico in acciaio per fissaggio al binario. Barra porta accessori in lamiera d'acciaio, accessori, folder, porta corrispondenza, porta cancelleria, portapenne, porta CD, leggìo e cono porta fiori in plexiglass satinato. Schermi frontali in metacrilato, supporto cilindrico in acciaio per fissaggio al binario. Modesty panel in nobilitato melaminico. Binario per piani contrapposti in profilo estruso di alluminio, piastre di fissaggio in lamiera di acciaio, tappi terminali in ABS. Lampada da tavolo con riflettore in plastica, braccio in lamiera metallica con molle in acciaio e giunti regolabili in metallo cromato, morsetto in metallo per il fissaggio al piano, supporto cilindrico in acciaio per fissaggio al binario. Braccio porta monitor snodato girevole, in tubo e lamiera di acciaio, morsetto in metallo per il fissaggio al piano, supporto cilindrico in acciaio per fissaggio al binario. Leggìo in metacrilato e mensola in nobilitato melaminico, con sponde angolari in metacrilato, supporto cilindrico in acciaio per fissaggio al binario o al piano.

LIBRERIE: fianchi, base, cappello e schienale in nobilitato melaminico fissato ai fianchi con squadrette metalliche dotate di carter in plastica, base completa di piedini di livellamento in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio filettato. Ripiani interni o in nobilitato melaminico, o in lamiera di acciaio; reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano. Frontali cassetti in nobilitato melaminico; ante battenti in nobilitato melaminico o in agglomerato di legno placcato e contro placcato in laminato, finitura lucida o opaca, o in vetro temperato fumé, o in vetro temperato acidato con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio o in vetro temperato retroverniciato con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio. Telaio per cartelle sospese e guide scorrevoli, con cuscinetti in nylon, in lamiera di acciaio. Cerniere in metallo ad applicazione rapida, collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione. Kit ammortizzatori soft-closing in materiale plastico per anta singola da applicare direttamente alla cerniera. Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglia riportata in alluminio. Top e fianchi di finitura in nobilitato melaminico.

ELETTRIFICAZIONE: profilo di chiusura in lamiera metallica piegata e sagomata con asola con tappo in ABS per piani doppi contrapposti. Portaunità sospeso, fianchi traforati e staffe di fissaggio in lamiera di acciaio, base e cappello in nobilitato melaminico. Portaunità a pavimento, fianchi e base in lamiera di acciaio. Canala e marsupio sottopiano in lamiera di acciaio. Ribaltina, per piano scrivania, in nobilitato melaminico. Kit staffe per piano scorrevole in lamiera di acciaio, pomelli di bloccaggio in nylon con per in acciaio filettato. Pannelli, vano passaggio e raccolta cavi, gamba intermedia in nobilitato melaminico, fissati con inserti magnetici. Profilo di guarnizione anti-polvere a spazzola con profilo in alluminio e setole in nylon.

SISTEMI DI FISSAGGIO, BORDATURA E VERNICIATURA COMPONENTI METALLICI: tra pannelli: con tiranti, grani e barilotti in metallo e spine in legno o con bulloni e inserti filettati in zama. Tra componenti in metallo: con bulloni e dadi in acciaio, o con bulloni e inserti filettati in zama o con ganci e asole ad incastro. Tra pannelli e componenti in metallo: con dadi e inserti filettati in zama o con viti autofilettanti in acciaio. Pannello in nobilitato melaminico, laminato bordati in profilo ABS. Tubi, lamiere e componenti metallici verniciati a forno con polveri epossidiche.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

FSC COC: FSC riguardo alla Catena di Custodia (COC). Lavorazione e trasformazione di prodotti che provengono da foreste gestite in conformità ai principi e ai criteri del Forest Stewardship Council® (FSC).

BS OHSAS 18001:2007: sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

ISO 14001:2004: sistema di gestione dell'ambiente.

ISO 9001:2008: sistema di gestione della qualità.

MATERIALI IMPIEGATI

Pannello nobilitato: pannello di particelle legnose di differente granulometria, classe E1, a bassa emissione di formaldeide.

Melaminico: carta impregnata con resina melaminica, spalmata anche sul lato decorativo per conferire migliore aspetto e resistenza superficiale. Impiegato per il rivestimento della superficie. La finitura superficiale si concretizza durante l'applicazione del foglio melaminico stesso al pannello mediante l'utilizzo di lamiere lucide, semilucide, opache e goffrate, carte release e matrici a base di carta e resina termoidurente.

Laminato: materiale ottenuto mediante processi di laminazione nella cui versione più comune, è composto da uno strato protettivo (finitura esterna) detto "overlay" solitamente impregnato con resine melamminiche, un foglio con una stampa decorativa o colorato a tinte unite, anch'esso impregnato con resine melamminiche, ed un retro composto da uno o più strati di carta fenolica chiamato kraft.

Bordo ABS: copolimero acrilonitrile-butadienestirene, resina termoplastica sintetica con buona resistenza agli acidi, ma non ai solventi clorurati; l'ABS non attira polvere e non si deforma, per questo è utilizzato per bordi e complementi d'arredo in stampi o in strisce incollate al bordo del pannello e raggiate per esigenze anti-infortunistiche.

PVC rigido: cloruro di polivinile, resina termoplastica insensibile agli acidi, alle muffe e ai microrganismi in genere con buone caratteristiche di versatilità, durata e resistenza. Si presenta come polvere bianca di granulometria variabile che dopo un processo chimico può essere trafilata per ricavarne profilati di diverse forme, pesi e misure.

Metacrilato: composto organico dell'acido metacrilico, da cui si ottengono polimeri sintetici, trasparenti e resistenti, usati in sostituzione del vetro.

Lamiera e tubi metallici: lamiera di metallo di prima scelta e qualità laminata a freddo, stampata, sagomata, piegata e verniciata con polveri epossidiche atossiche in forno a 150° previo trattamento di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione e asciugatura.

Alluminio: metallo duttile e leggero, verniciato o protetto tramite processo di ossidazione anodica per la resistenza superficiale ai graffi e alla corrosione, lavorato in stampi (pressofusione) o in trafilato (estruso).

Zama: lega costituita da zinco purissimo, alluminio e magnesio che oltre ad avere una discreta inerzia chimica, si presta molto bene ai processi di pressofusione.

Vetro temperato: vetro sottoposto al processo di tempra, che con un riscaldamento a 500/700 °C e un successivo rapido raffreddamento, aumenta la resistenza agli urti e in caso di rotture si frantuma in piccole parti non taglienti, di sicurezza da UNI 7142.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto soddisfa le norme armonizzate in materia di dimensioni, prestazioni e sicurezza stabilite e pubblicate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti dalla Commissione Europea.

All'interno dell'imballaggio è presente un esaustivo schema di montaggio dove sono illustrate le fasi per una corretta installazione.

Si consiglia di fare un uso appropriato del prodotto per il quale è stato destinato.

Si raccomanda di non spostare il prodotto trascinandolo, bensì sollevandolo da terra.

Non apportare modifiche al mobile per non compromettere la stabilità e non sovraccaricare eccessivamente i ripiani interni e i cassetti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

Evitare di macchiare le superfici con prodotti indelebili.

Avvalersi di prodotti specifici in commercio per la pulizia delle superfici evitando nel modo più assoluto l'utilizzo di prodotti abrasivi, chimici aggressivi o solventi.

Evitare l'esposizione delle parti del mobile con l'acqua; se ciò dovesse avvenire avere cura di asciugarlo immediatamente.

ECOLOGIA

I materiali impiegati per la realizzazione del prodotto rispettano la natura e sono riciclabili: tutte le parti sono disassemblabili per un corretto smaltimento dei diversi materiali.

A fine ciclo di utilizzo non disperdere il mobile nell'ambiente, ma avvalersi dei sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica o recupero, in conformità ai disposti normativi vigenti.

NOTE

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.

Newform Ufficio si riserva il diritto di variare e/o modificare senza preavviso.